

SPECIAL Lepidlo na zpětná zrcátka

Popis výrobku

CEYS SPECIAL lepidlo na zpětná zrcátka je dvousložkové lepidlo sestávající z vysokopevnostního anaerobního lepidla a katalyzátorem impregnované síťky.

Je obzvláště vhodné k přilepení zpětného zrcátka s kovovým úchytem na automobilové čelní sklo kteréhokoli typu; také je lze použít k lepení antén, zámků apod. ke sklu.

Toto speciální lepidlo zajišťuje trvalý spoj odolný vůči vibracím. Další výhodou tohoto lepidla je skutečnost, že se dodává ve stříkačce, takže je lze nanést snadno a rychle. Opravná souprava obsahuje lepidlo a síťku.

Technické vlastnosti

Teplotní odolnost (°C)	> 100°C
Hustota	Přibl. 1 kg/l
Tlak páry	< 10 mm při 25 °C
Smyková pevnost po 24 h.	30 kg/cm ²
Barva lepidla	Jantarová
Barva síťky	Černá nebo zelená
Doba lepení	< 2 min.
Doba schnutí	2 min.
Doba úplného vytvrzení	24 h

Použití

Lepí kov na sklo. Vhodné na normální, laminovaná i zatmavená čelní skla apod.

Návod k použití

Příprava povrchu:

Technickým alkoholem a dílenským nožem nebo podobně očistěte úchyt zrcátka a čelní sklo vozu ta, aby na nich nezbyly žádné stopy předchozího lepení.

Pokud je to možné, zrcátko z úchyty vyjměte.

Aplikace:

Sestříhnete síťku do tvaru a velikosti úchyty zrcátka.

Na vnější straně čelního skla si vyznačte polohu, do které budete zrcátko lepit.

Na základnu úchyty zrcátka naneste tenkou rovnoměrnou vrstvičku lepidla; přitom dbejte, aby lepidlo pokrývalo celou plochu.

Správně sestříženou aktivátorem impregnovanou síťku položte na úchyt s lepidlem a její polohou překontrolujte.

Přiložte úchyt na čelní sklo na předtím vyznačené konečné místo. Úchyt k čelnímu sklu alespoň 2 minuty pevně tiskněte.

Nechte alespoň 15 minut působit, potom do úchyty nasadte zrcátko.

Maximální přilnavosti dosahuje lepidlo 24 hodin po nanesení.

Rozpouštění a čištění

Po úplném vytvrzení lze produkt odstranit pouze mechanicky.

Skladování

Uchovávejte v původním balení v suchu a chladnu mimo dosah přímého slunečního záření. Skladovací teplota musí ležet v rozmezí 5 °C – 22 °C. Při uchování v původním balení je doba použitelnosti výrobku 12 měsíců.

Bezpečnostní doporučení

Uchovávejte mimo dosah dětí. Podrobnější pokyny jsou k dispozici v příslušném bezpečnostním listu.

Konečnou odpovědnost za stanovení vhodnosti výrobku pro jakýkoliv účel nese uživatel.

Garantujeme, že všechny námi dodané výrobky mají shodné vlastnosti. Doporučení a údaje zveřejněné v tomto technickém listu vycházejí z našich současných znalostí a přísných laboratorních zkoušek. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. Vzhledem k velké rozmanitosti materiálů a podmínek v rámci každého projektu zákazníkům žádáme, aby podle našich všeobecných pokynů použitelnost výrobku za předpokládaných provozních podmínek odzkoušeli. Předejde se tím následným škodám, za jejichž důsledky nenese naše společnost odpovědnost.