

# FICHA TÉCNICA

## BricoCinta Doble Cara Azulejos y Baños

### Descripción del producto

BricoCinta Azulejos y Baños es una cinta autoadhesiva instantánea de doble cara extrafuerte, diseñada para fijaciones en vertical de objetos planos sobre azulejos.

BricoCinta Azulejos y Baños está especialmente indicado para zonas con humedad elevada tales como baños, cocinas, etc.

BricoCinta Azulejos y Baños compensa irregularidades leves de las superficies.

Gracias a su TECNOLOGÍA "CLOSED CELL" BricoCinta Azulejos y Baños tiene una estructura de "microceldas cerradas" la cual crea un efecto barrera contra la humedad que garantiza fijaciones seguras y duraderas.

### Características técnicas

<b>Acabado</b>	Blanco	
<b>Dimensiones</b>	Rollo	1,5 m x 19 mm
<b>Espesor cinta</b>	1 mm	
<b>Resistencia térmica</b>	- 5 °C hasta + 80 °C	
<b>Máxima resistencia</b>	24 horas	
<b>Resistencia mecánica</b>	3 cm cinta / 1 kg	

### Aplicaciones

Fijación de elementos decorativos, colgadores, posters, marcos, espejos, etc.

- \* No recomendable sobre soportes rugosos o muy porosos.
- \* No recomendable sobre superficies anti-adherentes, frágiles o disgregadas.
- \* No aconsejable para uniones verticales de más de 5 kg.

### Materiales

- Azulejos
- Gresite
- Baldosas de cerámica
- Espejos
- Mármol
- Metal
- Plástico\*
- Vidrio

\* No apto para polietileno (PE), polipropileno (PP), ni Teflón®(PTFE).

### Modo de empleo


- Preparación de superficies:

Las superficies a encolar deben encontrarse limpias y secas, exentas de cualquier tipo de suciedad sea polvo o grasa. Se recomienda desengrasar la zona con alcohol.

- Aplicación:

Desenrollar la cinta intentando no tocar la zona adhesiva con los dedos y posicionarla en la zona deseada. Pegar la cinta y presionar fuertemente para lograr su anclaje. Cortar con un cúter o similar el tamaño de la cinta deseado. Retirar el film azul protector. Unir ambas superficies ejerciendo presión.

Para el pegado de espejos:



Tamaño del espejo	cm de cinta
10cm x 25cm	25cm
25cm x 50cm	105 cm
50cm x 50cm*	210 cm

\*Dimensión máxima con 4mm de grosor

### Disolución y limpieza

En caso de querer retirar la cinta una vez fijada, eliminar los restos con acetona con la ayuda de esfuerzos de palanca.

### Almacenaje

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco en su envase original a temperaturas entre 5 °C y 25 °C. Bajo estas indicaciones, el producto puede almacenarse durante al menos 60 meses.

### Recomendaciones de seguridad

No perjudicial para humanos, cumple con ROHS y REACH, no clasificado acorde GHS.

Instrucciones más detalladas se recogen en la correspondiente ficha de datos de seguridad del producto.

**En última instancia será responsabilidad del usuario determinar la idoneidad final del producto en cualquier tipo de aplicación.**

Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del producto

Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa